SO 01 - Statek A 1.PP

±0,000 = 651,73 m.n.m. BpV

č.m.	účel místnosti	m2	s. v.	podlaha	sokl	strop	povrch stěn	pozn.
A 001	chodba + schodiště	26,0	3,833-3,15	kamen. dlažba	kamen. v lici	SDK + NÁTĚR	omítka bílá	
A 002	výtah	2,4		beton, stěrka	omyvat. nátěr			
A 003	sklep	3,1	3,135	beton, stěrka	omyvat. nátěr	pohled.beton	omítka bílá	
A 004	sklep	4,6	3,135	beton, stěrka	omyvat. nátěr	pohled.beton	omítka bílá	
A 005	sklep	4,6	3,135	beton, stěrka	omyvat. nátěr	pohled.beton	omítka bílá	
A 006	sklep	4,6	3,135	beton, stěrka	omyvat. nátěr	pohled.beton	omítka bílá	
A 007	sklep	4,6	3,135	beton, stěrka	omyvat. nátěr	pohled.beton	omítka bílá	
	celkem plocha	49,9						

SO 02 - Statek B 1.PP

±0,000 = 651,73 m.n.m. BpV

č.m.	účel místnosti	m2	s. v.	podlaha	sokl	strop	povrch stěn	pozn.
B 001	podzemní garáže-22 stání	568,5	2,440	beton, stěrka	omyvat. nátěr	pohled.beton	pohled.beton	
B 002	místnost pro popelnice	5,1	3,220	beton, stěrka	omyvat. nátěr	pohled.beton	pohled.beton	
B 003	kotelna	20,4	3,220	beton, stěrka	omyvat. nátěr	pohled.beton	pohled.beton	
B 004	schodiště	12,2	3,220	kamen. dlažba	kamen. v lici	omítka bílá	omítka bílá	
B 005	chodba	3,3	3,220	beton, stěrka	omyvat. nátěr	pohled.beton	omítka bílá	
B 006	sklepní kóje	4,5	3,220	beton, stěrka	omyvat. nátěr	pohled.beton	omítka bílá	
B 007	sklepní kóje	3,3	3,220	beton, stěrka	omyvat. nátěr	pohled.beton	omítka bílá	
B 008	zásobník - kotel	1,4	3,220	beton, stěrka	omyvat. nátěr	pohled.beton	omítka bílá	
	celkem	618,7						

LEGENDA KONSTRUKCÍ - PŮDORYS

- železobeton
- příčky, zdivo Porotherm P+D 8
- příčky, zdivo Porotherm P+D 11,5
- nosné obvodové zdivo Porotherm 30 P+D, Porotherm 190 AKU P+D
- vnitřní nosné zdivo Porotherm 30 AKU P+D, Porotherm 190 AKU P+D
- beton prostý, lokálně vyztužený
- základové zdivo z prolévaných bet. tvárnic
- gabionový obklad tl. 200mm
- hydroizolační souvrství proti tlakové vodě
- tepelná izolace z XPS
- tepelná izolace z EPS
- OD - obvodová drenáž spodní stavby perf. kamenina DN 150+ perf plast DN 100

přídavná drenáž
dno -1,300 pod U.T., sklon 0.5%
napojit na stávající instal. a směšovací šachty

elektroměrové rozvaděče nová pozice (přesun z 1. NP zadveří)

odvětrání prostoru popelnic - okénko s mřížkou 200x200 (horní hrana 200 pod stropem)

osadit překlad (budoucí dveře)

svahování 1:1,5

studio Ježmen - Mgr.A, Ing.arch, Lukáš Blažek, Horní náměstí 7, 779 00 Olomouc; IČ 739 51 455, DIČ: CZ8006245313
tel.: +420 608 480 997, lukasblazek@jezmen.com www.jezmen.com

ARCHITEKT:	Mgr.A., Ing.arch. Lukáš Blažek	ČÍSLO ZAKÁZKY	20080401
VYPRACOVAL:	Ing.arch, Eva Blažková, Mgr.A., Ing.arch, Lukáš Blažek, Ing. Vítězslav Petr	DATUM	3/2010
		STUPEŇ	**DVZ**
INVESTOR	SAJM spol. s r.o., Dolní Hejčínská 1194/36, 779 00 Olomouc, IČ: 14615312	ARCH.- STAVEBNÍ ČÁST	A
AKCE	**Ubytovací kapacity v Areálu Větrný vrch SP 1**	FORMÁT	A0
	v k.ú. Dolní Morava, Pardubický kraj	MĚŘÍTKO	1:50
	SO01 - OBJEKT A, SO02 - OBJEKT B - PŮDORYS 1PP	ČÍSLO PŘÍLOHY	02